



Descrizione del prodotto		Industriale (9,4 mm)	Industriale (9,4 mm)
Standard normativo		C	C
Forma costruttiva		C	C
Descrizione	Guarnizione integrata (TPU) e vite centrale di fissaggio	Connettore P9,4 stampato con cavo contatto di terra (PE) in posizione H6 e H12 ponticellata	Connettore P9,4 stampato con cavo contatto di terra (PE) in posizione H6 (dove entra il cavo)
Numero dei contatti		2 + PE / PE ponticellata	3 + PE
Tipo di cavo		H03VV-F VDE 0281-5 PVC	H03VV-F VDE 0281-5 PVC
Conduttori - sezione - isolamento		3 G 0,5 mm ² PVC	4 G 0,5 mm ² PVC
Lunghezza del cavo		3 m	3 m
Codice articolo		MD134000PA01300	MD146000PA01300
Altre opzioni standard	con lunghezza 1m con lunghezza 5m	cod. art. MD134000PA01100 cod. art. MD134000PA01500	
Colore guaina cavo		nero	nero
Colorazione conduttori		marrone - blu - giallo/verde	marrone - nero - grigio - giallo/verde
Diametro esterno +/-5%		5,5 mm	6,1 mm
Temperatura di utilizzo	posa fissa posa mobile	min -15 °C max +70 °C	min -15 °C max +70 °C
Disegno			
Dati tecnici			
Dimensioni contatti		3,6 x 0,5mm ; 2,8 x 0,5mm	3,6 x 0,5mm ; 2,8 x 0,5mm
Tensione max.		250 V AC/DC	250 V AC/DC
Corrente max.		3 A	3 A
Soppressore			
Colore LED			
Resistenza di contatto		15mΩ max.	15mΩ max.
Categoria sovratensione		III	III
Sistema di fissaggio connettore		vite centrale M3 x 23	vite centrale M3 x 23
Coppia di fissaggio		0,3 - 0,5 N/m	0,3 - 0,5 N/m
Materiali			
Materiale inserto portacontatti		PA6 GF	PA6 GF
Materiale rivestimento esterno		TPU	TPU
Condizioni ambientali d'impiego			
Classe di protezione (EN 60529)		IP65, IP67, [IP69K DIN40050-9]	IP65, IP67, [IP69K DIN40050-9]
Grado d'inquinamento (EN 60664-1)		3	3
Classe d'infiammabilità			
Inserto portacontatti		V0	V0
Rivestimento esterno		HB	HB
Imballo			
Quantità minima		100 pezzi	100 pezzi
Numero scatole	1 scatola 2 scatole 4 scatole	MD134000PA01100 MD134000PA01300 MD134000PA01500	MD146000PA01300
Peso approssimativo per scatola		13...15 Kg	13...15 Kg
Dimensione scatola		39 x 39 x 19,5 cm	39 x 39 x 19,5 cm
Altre opzioni cavo su richiesta			
Codice		(A012)	
Specifiche tecniche sui cavi e accessori vedere pag 171-175			

Connettori per elettrovalvole serie MD1

CON CAVO STAMPATO



Industriale (9,4 mm) C	Industriale (9,4 mm) C	Industriale (9,4 mm) C	
Connettore P9,4 stampato con cavo contatto di terra (PE) in posizione H12 (opposta all'ingresso del cavo)	Connettore P9,4 stampato con cavo contatto di terra (PE) in posizione H6 e H12 ponticellata	Connettore P9,4 stampato con cavo contatto di terra (PE) in posizione H6 e H12 ponticellata	
3 + PE	2 + PE / PE ponticellata	2 + PE / PE ponticellata	
H03VV-F VDE 0281-5 PVC	PUR / PVC	CEI 2022 II O.R. PVC	
4 G 0,5 mm ² PVC	3 G 0,5 mm ² PVC	3 G 0,5 mm ² PVC	
3 m	3 m	3 m	
MD145000PA01300	MD134000PP11300	MD134000PC03300	
	cod. art. MD134000PP11500	cod. art. MD134000PC03500	
nero	nero	grigio RAL 7032	
marrone - nero - grigio - giallo/verde	marrone - blu - giallo/verde	marrone - blu - giallo/verde	
6,1 mm	5,0 mm	5,5 mm	
min -15°C max +70°C	min -40°C max +80°C min -25°C max +80°C	min -15°C max +70°C	
3,6 x 0,5mm ; 2,8 x 0,5mm	3,6 x 0,5mm ; 2,8 x 0,5mm	3,6 x 0,5mm ; 2,8 x 0,5mm	
250 V AC/DC	250 V AC/DC	250 V AC/DC	
3 A	3 A	3 A	
15mΩ max.	15mΩ max.	15mΩ max.	
III	III	III	
vite centrale M3 x 23	vite centrale M3 x 23	vite centrale M3 x 23	
0,3 - 0,5 N/m	0,3 - 0,5 N/m	0,3 - 0,5 N/m	
PA6 GF	PA6 GF	PA6 GF	
TPU	TPU	TPU	
IP65, IP67, [IP69K DIN40050-9]	IP65, IP67, [IP69K DIN40050-9]	IP65, IP67, [IP69K DIN40050-9]	
3	3	3	
V0	V0	V0	
HB	HB	HB	
100 pezzi	100 pezzi	100 pezzi	
MD145000PA01300	MD134000PP11300 MD134000PP11500	MD134000PC03300 MD134000PC03500	
13...15 Kg	13...15 Kg	13...15 Kg	
39 x 39 x 19,5 cm	39 x 39 x 19,5 cm	39 x 39 x 19,5 cm	
	(P112)	(C032)	

Forma C - INDUSTRIALE